



Extintor amerex pqs-abc de 5 lbs Modelo: B402T

Descripción

LOS EXTINTORES TIPO ABC o MULTIPROPÓSITO utilizan un agente químico seco monofosfato de amonio especialmente fluidificado y siliconado. Aísla químicamente los incendios de Clase A, deritiéndose a aproximadamente 350°F y cubriendo la superficie sobre la que se aplica. Extingue y rompe la reacción en cadena de los incendios de Clase B y no conduce la electricidad de regreso al operado

ROBUSTO

- 6 años de garantía del fabricante
- Diseño de presión almacenada
- Cilindros de acero estirado fiables
- Pintura en polvo duradera de poliéster de alto brillo
- Válvula de metal
 - VÁLVULA DE ALUMINIO BAJA A MEDIA RESISTENCIA
 - Cuerpo de la válvula de aluminio anodizado
 - Palanca y mango de aluminio anodizado
- Rango de temperatura: de -65°F a 120°F

INTUITIVO

- Fácil y económico de mantener y reparar
- Etiquetas multilingües y con código QR

OPCIÓN

- Aprobado por la Guardia Costera de EE.UU. (USCG) con etiqueta de soporte listado en UL
- Cilindros cromados (ver tabla a continuación)

TIPO DE AGENTE EXTINTOR

POLVO QUIMICO SECO – ABC

NÚMERO DE MODELO	<u>B417T</u>	<u>B402T</u>	<u>B456</u>	<u>A411</u>	<u>423</u>
CLASIFICACIÓN UL Y ULC	1A:10B:C	3A:40B:C	4A:80B:C	10A:120B:C	10A:120B:C
TIPO DE VÁLVULA	Aluminio anodizado				Latón cromado
CAPACIDAD (LBS.)	2.5	5	10	20	20
PESO DE ENVÍO (LBS./KG.)	5.25/2.40	9.25/4.20	18/8.1	26.5/16.55	28/17.22