



Arnes 3 Argollas 3M First 1170185

Descripción

El arnés en H 3 Argollas 3M First 1170185 está diseñado para ofrecer una protección contra caídas confiable en entornos de trabajo que requieren seguridad en altura. Con su estructura y materiales de alta calidad, este arnés garantiza comodidad y durabilidad para el usuario.

• Diseño y Materiales del arnés en H 3 Argollas 3M First 1170185

Este arnés presenta un diseño en estilo “H” y está fabricado con reata de 43 mm de ancho en poliéster 100%, conocido por su alta resistencia a la tensión y abrasión. Las argollas del arnés han sido inspeccionadas y probadas hasta 16 kN (3600 lb), mientras que los herrajes están diseñados para soportar altos niveles de tensión y resistencia a la corrosión.

Equipado con hebillas de conexión y ajuste a nivel pélvico y pectoral, el arnés permite un ajuste preciso a la talla del usuario. La resistencia mínima a la rotura es de 15 kN (3372 lb), cumpliendo con la norma ANSI Z359.12-2009. Además, el arnés incluye un pad posterior que asegura que la argolla dorsal permanezca en su lugar y que las tirantas se crucen adecuadamente en la parte dorsal.

• Características de Construcción del arnés en H 3 Argollas 3M First 1170185

Las costuras están fabricadas con hilo de poliéster de alta resistencia y de color distinto al de la reata, facilitando su identificación e inspección. El arnés también cuenta con una funda cubre etiqueta para mantener la información y trazabilidad del equipo.

• Certificación y Pruebas del arnés en H 3 Argollas 3M First 1170185

El arnés en H 3 Argollas 3M First 1170185 ha sido avalado en pruebas dinámicas y estáticas, simulando caídas de cabeza y de pie, para asegurar su rendimiento y conformidad con los requisitos de la norma de referencia.