



Extintor badger H2O-A de 2.5 Gal

Descripción

El extintor de agua Badger es ideal para incendios de clase A que involucran combustibles comunes como basura, telas, madera y papel. El agua es económica y fácil de limpiar. El extintor de agua Badger modelo WP-61 ha sido probado por UL y está certificado como extintor de «chorro cargado». Cuando se carga correctamente con la carga de chorro cargado de acetato de potasio Badger AC-40 (N.º de pieza 00792), este extintor está aprobado para aplicaciones a bajas temperaturas de hasta -40 °F (-40 °C). Para obtener instrucciones específicas de recarga, consulte la placa de identificación y el manual de servicio (N.º de pieza 24642). El diseño de eficacia comprobada del extintor de agua Badger WP-61 lo hace extremadamente eficaz, fácil de usar, económico y fácil de recargar.

- Válvulas de latón cromado de alta resistencia
- Cómodas manijas y palancas de operación de acero inoxidable.
- Pasadores de tracción de acero inoxidable de gran tamaño con correa de retención
- Anillo de apriete del collar de la válvula hexagonal para una fácil recarga
- Listado por UL: cumple con los requisitos del DOT
- Garantía de seis años
- Cilindro y base totalmente de acero inoxidable.
- Placas de identificación de dos piezas fáciles de leer

Características:

Cargo del agente	Agua
Soportes incluidos	UB-20 Opcional
Cilindro	Acero
Diámetro x altura	8,75 pulgadas 24,75 pulgadas
Rango de descarga	30,0 a 45,0
Tiempo de descarga	55 segundos
Agencia gubernamental aprobada	DOT
Modelo	<u>WP-61-2</u>
Presión de funcionamiento	100
De un solo uso o recargables	Recargable
Clasificación U I	2-A
Promedio de peso unitario	2,5 libras
Balanza de la manija de la válvula	Acero inoxidable