



Bateria KM Gel 12v 150ah GKM150-12

Descripción

Una batería de gel es un tipo de batería de plomo-ácido que utiliza un electrolito de gel semisólido en lugar de uno líquido, formado al mezclar ácido sulfúrico con sílice. Estas baterías son selladas, no requieren mantenimiento, son a prueba de derrames y tienen una vida útil más larga que las tradicionales, lo que las hace ideales para aplicaciones como energía solar, vehículos recreativos o sistemas de respaldo.

Especificaciones:

Tension normal (V)	12V (6 celdas en serie)
Capacidad nominal	150.0 Ah (C1.1.80V/celda)
Dimensiones (mm)	Longitud 485±3mm
	Ancho 485±2mm
	Altura 240±3mm
	Altura total 240±3mm
Capacidad nominal a 25°C (Ah)	Tarifa de 20 horas(5.360A a 10,8 voltios) 160,8Ah
	Tarifa de 10 horas(10,10 A a 10,8 voltios) 151,5Ah
	Tarifa de 5 horas(17,29 A a 10,8 voltios) 129,7Ah
	Tarifa de 1 hora(65,00 A a 9,6 voltios) 97,5Ah
	43.5 kilogramos
Aprox. Peso	
Terminal	T13
Corr. de descarg. max	1200A a 25°C (5s)
Resistencia interna	4m2 a 25°C (bateria completamente cargada)
Vida de diseño flot.	12años a 25°C
Temperatura ambiente	Carga: -20°C -50°C
	Descarga: -40°C -60°C
	Almacenamiento: -20°C -60°C
Mat. del contenedor	ABS. UL94-HB. UL94-VO. Opcional