



Extintor buckeye co2-bc de 10 Lbs

Descripción

El dióxido de carbono es un agente limpio no conductor y es fiable y el más eficaz para hacer frente a los fuegos en equipos electrónicos. El CO2 es adecuado para su uso en fuegos de Clase B y Clase C.

Usos típicos: Para la protección de equipos electrónicos sensibles en oficinas, aulas, iglesias, estacionamientos, talleres y zonas comunes en hoteles.

Para la protección de equipos electrónicos sensibles en negocios tales como tiendas, fábricas, instalaciones de investigación, concesionarios de automóviles, centros de servicio a vehículos / aviones / marinos y los procesos de fabricación, tales como pintura por inmersión y recubrimiento.

Se recomienda su uso en equipos electrónicos sensibles

- Fabricados según las normas ANSI/UL154 y ANSI/UL711. Los cilindros, que cumplen con las normas USDOT, se prueban a 3000 psi.
- Aprobado por la Guardia Costera de EE. UU. para el tipo B:C, tamaño I, cuando se utiliza junto con el soporte de montaje, modelo 809, n.º de pieza 700226.
- Cilindro de aluminio con recubrimiento de poliéster epoxi en polvo, válvula de latón chapado resistente y manija y palanca de acero inoxidable.
- El dióxido de carbono es un agente extintor sin residuos que es respetuoso con el medio ambiente. El dióxido de carbono tiene un potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) de 0 y un potencial de calentamiento global (PCG) de 1.

Características:

Agente	Dioxido de Carbono
Modelo	<u>456</u>
Parte #	45600 (45691)
Capacidad	10 lb. (4.54 kg)
UL/ULC Rating	10-B:C
Rango de Temperatura	-22° a 120°F (-30° a 49°C)
Tiempo de Descarga	9 seg