



Cabeza detectora adicional y 1 prisma Fireray 5000-031

Descripción

El sistema Fireray 5000-031 es un detector de humo de haz infrarrojo reflectante autoalineable y autocorrector. Hasta 2 cabezales detectores pueden informar a un único controlador a nivel del suelo. Además, cada controlador del sistema alberga dos pares de relés de incendio y problema, uno por detector. Una vez instalada la cabeza del detector, mediante el sistema de montaje easyfit se puede activar un LÁSER integral. Esto permite localizar el prisma reflectante de forma rápida y segura.

ESPECIFICACIONES

Alojamiento **PC ignífuga UL94 V0**

Clasificación del IP **IP54**

Finalizar **Gris claro/Negro**

Peso **Cabezal y controlador 3,24 lb (1,47 kg)**

Dimensiones

- Cabezal: 5,28" de alto x 5,16" de largo x 5,28" de ancho (134 mm de alto x 131 mm de largo x 134 mm de ancho)
- Controlador: 3,43" Alt. x 9,06" L x 7,95" An. (87 mm Alt. x 230 mm L x 202 mm An.)
- Prisma: 0,37" alto x 4,13" largo x 3,94" ancho (9,5 mm alto x 105 mm largo x 100 mm ancho)

ELÉCTRICA

Potencia de entrada principal **14 a 36 VCC**

Corriente de espera **Modo de corriente baja: de 5 mA a 8,5 mA a 24 V CC, según el número de cabezales detectores utilizados Modo de corriente alta: 37 mA a 24 V CC**

Corriente de alarma **5mA a 8.5mA @ 24VDC dependiendo de la cantidad de cabezas detectoras utilizadas**

Contactos de relé **1A @ 30VDC Resistivo**

Restablecer el tiempo **Máxima de 5 segundos**