



Cable contra incendio DIXON FPL 2×18 Modelo: 9010 | Certificación UL

Descripción

Los Cables DIXON – SOLOARTI FPL, tienen la clasificación Circuito de alarma contra incendio de baja potencia (Power Limited Fire Alarm o PLFA); de cobre macizo, y con una tensión nominal a 300 voltios; son de uso general excepto en montantes, cámaras de aire, conductos y otros espacios utilizados para la ventilación y además son resistentes a la propagación del fuego.

Cumple con:

- UL1424, UL1581, UL1666 C22.2 NO 208-03 En la tasa de fuego de FPL

Características:

- **Datos Eléctricos @20°C**
 - Curvatura mínima del radio: 8 x diámetro
 - Resistencia mínima del conductor: 21.4 Ω /Km
 - Temperatura máxima de trabajo: -10 $^{\circ}$ C a 75 $^{\circ}$ C
 - Prueba de voltaje: 1000V
 - Voltaje de operación máxima: 300/300V
- **Datos Mecánicos**
 - 2 conductores x 18 AWG
 - Conductor: cobre desnudo recocido 2X1/1.02mm.
 - Aislamiento: FPL PVC, 1.52 mm (negro/rojo)
 - Chaqueta: FPL PVC, 3.9 mm (rojo).
 - 300 metros