



Cable contra incendio NHT FPLR 2×18 Apantallado | Certificación UL

Descripción

- Los cables son empleados para aplicaciones contra incendios y alarma.
- Ideal para circuitos de iniciación y circuitos de notificación.
- Compatible con los sistemas de detección convencionales y direccionables.
- FABRICADOS EN BASE AL STARDAR UL 1424
- CABLES FPL/FPLR: PERMITEN INSTALACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES.

CARATERISTICAS:

	NORMA CONSTRUCTIVA	UL LISTED 1424, POWER LIMITED FIRE ALARM CIRCUIT CABLES C22.2 NO 208-03, FIRE ALARM AND SIGNAL CABLE
PROPIEDADES	Resistencia del Conductor	20 °C, CONDUCTOR <1> DC RESISTANCE <15.5?/1000M
	Voltage Nominal	300 VOLTS MÁX.
	Temperatura Nominal	-40°C ~ 105°C
	Material	ASTM BARE COOPER FPLR
CONDUCTOR	Nom OD (MM)	1.02 ARRIBA: +0.005 ABAJO: -0.005
	Diametro	1.90+ / -0.10
	Externo O.D. (MM)	5.90+ / -0.20
CHAQUETA	Espesor O.D. (MM)	0.90
	Superficie	LIMPIO Y LISO
	Color	ROJO
APANTALLADO		COBERTURA DE ALUMINIO DRAIN WIRE (TC) (mm): 7/0.25+ / -0.005