



Cable contra incendio NHT FPLR 4x22 No Apantallado

Descripción

- Los cables son empleados para aplicaciones contra incendios y alarma.
- Ideal para circuitos de iniciación y circuitos de notificación.
- Compatible con los sistemas de detección convencionales y direccionables.
- FABRICADOS EN BASE AL STARDAR UL 1424
- CABLES CERO HALÓGENOS (LSZH) Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS.
- CABLES FPL/FPLR: PERMITEN INSTALACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES.

CARACTERÍSTICAS:

	NORMA CONSTRUCTIVA	UL LISTED 1424, POWER LIMITED FIRE ALARM CIRCUIT CABLES C22.2 NO 208-03, FIRE ALARM AND SIGNAL CABLE
PROPIEDADES	Resistencia del Conductor	20°C, CONDUCTOR < 1> RESISTENCIA DC < 22.8? / 1,000M
	Voltage Nominal	300 VOLTS MÁX.
	Temperatura Nominal	-40°C ~ 105°C
	Material	PVC(105°)
CONDUCTOR	Nom OD (MM)	ARRIBA: 3.35 – ABAJO: 3.25
	Diametro	4 x 1 / 0.64 mmBC
	Externo O.D. (MM)	1.0 mm ± 0.05 mm
CHAQUETA	Espesor O.D. (MM)	0.18 mm
	Superficie	LIMPIO Y LISO
	Color	ROJO
APANTALLADO		NO