



Cable contra incendio NHT FPLR LSZH 2×14 Apantallado

Descripción

- Los cables son empleados para aplicaciones contra incendios y alarma.
- Ideal para circuitos de iniciación y circuitos de notificación.
- Compatible con los sistemas de detección convencionales y direccionables.
- FABRICADOS EN BASE AL STARDAR UL 1424
- CABLES CERO HALÓGENOS (LSZH) Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS.
- CABLES FPL/FPLR: PERMITEN INSTALACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES.

CARATERISTICAS:

PROPIEDADES	NORMA CONSTRUCTIVA	UL 1424
	Resistencia del Conductor	20 °C, CONDUCTOR <1> DC RESISTANCE <15.5?/1000M
	Voltage Nominal	300 VOLTS MÁX.
	Temperatura Nominal	-40°C ~ 105°C
CONDUCTOR	Material	ASTM BARE COOPER
	Nom OD (MM)	1.63 ARRIBA: +0.005 ABAJO: -0.005
AISLADOR	Material	LOW SMOKE ZERO HALOGEN (FPL/FPLR)
	Diametro (MM)	2.83 + / -0.10
	Externo O.D. (MM)	7.80+ / -0.20
	Espesor O.D. (MM)	1.00
CHAQUETA	Superficie	LIMPIO Y LISO
	Color	ROJO
	Material	LOW SMOKE ZERO HALOGEN (FPL/FPLR)
APANTALLADO	COBERTURA DE ALUMINIO DRAIN WIRE (TC) (mm): 7/0.25+ / -0.005	