



Camara analogica tipo bullet 2mp hdcvi ir inteligente lente fija de 3.6 mm

Descripción

Cámara

Sensor de imagen

Resolución máxima

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación electrónica

Iluminación mínima

Relación señal/ruido

Distancia de iluminación

Control de encendido y apagado del iluminador

Número de iluminador

Ajuste del ángulo

Lente

Tipo de lente

Montura de lente

Longitud focal

Apertura máxima

Campo de visión

Control del iris

Distancia de enfoque cercana

CMOS de 2 megapíxeles

1920 (alto) × 1080 (vertical)

Progresivo

PAL: 1/25 s–1/100 000 s;
NTSC: 1/30 s–1/100 000 s

0,02 lux a F2.0 (color, 30 IRE)

0,002 lux a F2.0 (blanco y negro, 30 IRE)

0 lux (iluminador activado)

>65dB

30 m (98,43 pies)

Automático/Manual

2 (luz infrarroja)

Giro: 0°–360°

Inclinación: 0°–90°

Rotación: 0°–360°

Foco fijo

M12

2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm

F2.0

2,8 mm: alto: 100°; ancho: 54°; profundidad: 117°

3,6 mm: alto: 80°; ancho: 43°; profundidad: 94°

6 mm: alto: 43°; ancho: 24°; profundidad: 50°

Fijado

2,8 mm: 0,5 m (1,64 pies)

3,6 mm: 0,8 m (2,62 pies)

6 mm: 2,4 m (7,87 pies)

Lente	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
2,8 milímetros	44,7 m (146,65)	17,9 m (58,73 pies)	8,9 m (29,20)	4,5 m (14,76)