



Camara de globo ocular de foco fijo hd cvi ir de 2mp ip67 lite series

Descripción

cámara

Sensor de imagen

Máx. Resolución

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación electrónica

Mín. Iluminación

Relación S/N

Distancia de iluminación

Control de encendido/apagado del iluminador

Número de iluminador

Ajuste de ángulo

Lente

Tipo de lente

Montura de lente

Longitud focal

Máx. Abertura

Campo de visión

Control de iris

Distancia de enfoque cercana

CMOS de 2MP

1920 (H) × 1080 (V)

Progresivo

PAL: 1/25s–1/100000s

NTSC: 1/30s–1/100000s

0,01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE)

0,001 lux@F2.0 (B/N, 30 IRE)

0 lux (Iluminador encendido)

>65dB

30 m (98,43 pies)

Auto

1 (luz infrarroja)

Panorámica: 0°–360°

Inclinación: 0°–78°

Rotación: 0°–360°

Focal fija

M12

2,8 milímetros; 3,6 milímetros

F2.0

2,8 mm: Alto: 102°; V: 60°; Fondo: 129°

3,6 mm: Alto: 83°; V: 48°; Re: 105°

Fijado

2,8 mm: 0,5 m (1,64 pies)

3,6 mm: 0,7 m (2,30 pies)

Lente	Detectar	observar	reconocer	Identificar
	41,4 metros	16,5 metros	8,3 metros	4,1 metros
2,8 milímetros	(135,83 pies)	(42,13 pies)	(27,23 pies)	(13,45 pies)