



Camara de videovigilancia hdcvi varifocal motorizada eyeball 4k lite serie 60 m ir ip67

Descripción

Cámara	
Píxel	8 MP
Sensor de imagen	CMOS 4K
Resolución máxima	3840 (alto) × 2160 (vertical)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación electrónica	PAL: 1/25 s–1/100 000 s NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Iluminación mínima	0,01 lux a F1,5 (color, 30 IRE) 0,001 lux a F1,5 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador activado)
Relación señal/ruido	> 65 dB
Distancia de iluminación	60 m (196,85 pies)
Control de encendido y apagado del iluminador	Automático/Manual
Número de iluminador	2 (luz infrarroja) Giro: 0°–360°
Rango de movimiento horizontal/vertical/rotación	Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360°
Lente	
Tipo de lente	Varifocal motorizado
Enfoque automático	Sí
Montura de lente	f14
Longitud focal	2,7 mm–13,5 mm
Apertura máxima	F1.5 Horizontal: 114°–32° Vertical: 58°–17° Diagonal: 138°–36°
Campo de visión	
Iris Control	Fijado
Distancia de enfoque cercana	0.2 m