



Detector De Humo Fotoeléctrico Direccionable Ravel – Incluye Base (Avani)

Descripción

Detector de humo direccional analógico listado por UL con interruptores DIP de 8 dígitos para configuraciones de dirección (1 a 254), indicación de LED doble para visibilidad de 360 ° grados, color blanco lechoso, no sensible a la polaridad, cámara de filtro de insectos, fácil de instalar, detección avanzada y protocolo de comunicación.

- Listado por UL.
- LED duales para visibilidad de 360°.
- Protocolo avanzado de detección y comunicación.
- Insensible a la polaridad.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Diseño de carcasa elegante y de perfil bajo.
- Base regular de 100 mm.
- Configuración de dirección mediante interruptor DIP de 8 dígitos.

Especificación eléctrica

Voltaje de funcionamiento	: 17-28 V CC
Voltaje de reinicio	: menos de 3 V
Corriente de espera	: 500 μ A
Corriente de alarma	: 7 mA.
Salida remota	: Colector abierto máximo de 2 mA
Temperatura de funcionamiento	: -10 °C a 50 °C
Humedad	: 0-95 % HR, sin condensación
Sensibilidad al humo	: (2,12 $\pm$ 0,61)% 1 pie.
Alto	: 1,1 % pies
Medio	: 1,4 % pies.
Bajo	: 2,3 % pies.
Velocidad del aire	: 0-4000 pies por minuto.

Especificación mecánica