



Detector de humo SENTEK Fotoeléctrico y temperatura de 04 hilos SD119-4H-12

Descripción

Detector SD119-4H-12 de Sentek cumple con los requisitos de UL 268 y EN 54-7 / 5 para su uso en sistemas de señalización de alarmas contra incendios. Están diseñados para su uso en circuitos de zona supervisada de clase A o B de 2 o 4 cables. Los detectores SD119-4H-12 están sujetos a los límites de compatibilidad del panel y al cumplimiento de las normas NFPA 72E, los códigos locales y las ordenanzas correspondientes.

La serie SD119 incluye detectores de 2 y 4 cables, que brindan una respuesta rápida y confiable para detección fotoeléctrica de humo y calor (135 ° F). Si bien los circuitos de detección de humo y calor funcionan de forma independiente, sus salidas están conectadas en "O", los detectores de la serie SD119 de Sentek proporcionan el rendimiento de detección de incendios actuando como un sensor de humo y / o un detector de calor de 135 ° F en la misma ubicación.

ESPECIFICACIONES

Sensibilidad al humo	0.08 ~ 0.2db / m (estándar EN) o 0.98 ~ 4.0% / FT Ob
Espaciado del techo	50 pies de clasificación para sensor de calor
Restablecer voltaje	menos de 1 voltio
Restablecer el tiempo	menos de 1 segundo
Indicador de alarma	LED que emite luz roja continuamente
Salida remota	25 mA máx., Puerta de diodos
Rango de temperatura	-10 ° C a 55 ° C, temperatura UL268: 0 ~ 37,8 ° C
Corriente admisible	80mA máximo
Humedad	0 a 95% de humedad relativa, sin condensación ni f
Contacto de alarma	(para 4 cables) Operación NA o NC, Forma A: 1.0A @
Dimensiones	100 mm (diámetro) x 46 mm (altura) con base
Peso	130 g / juego con base