



Detector De Temperatura Direccional – Incluye Base (Avani)

Descripción

Detector de calor direccional analógico listado por UL con temperatura fija de 59 grados centígrados y velocidad de elevación de 11,1 grados C/min con interruptores DIP de 8 dígitos para configuraciones de dirección (1 a 254), indicación LED dual para visibilidad de 360 ??grados, color blanco lechoso, será insensible a la polaridad, fácil de instalar, protocolo avanzado de detección y comunicación.

- Listado por UL.
- LED duales para visibilidad de 360°.
- Protocolo avanzado de detección y comunicación.
- Insensible a la polaridad.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Diseño de carcasa elegante y de perfil bajo.
- Base regular de 100mm.
- Configuración de dirección mediante interruptor DIP de 8 dígitos.

Especificación eléctrica

Voltaje de funcionamiento	: 17 ~ 28 V CC
Voltaje de reinicio	: menos de 3 V
Corriente de arranque	: 500 µA.
Corriente de alarma	: 7 mA.
Salida remota	: Colector abierto máximo de 2 mA
Clasificación térmica	
Temperatura fija	: 59 °C (138 °F)
Tasa de aumento de temperatura	: 11,1 °C/min (20 °F/min)
Temperatura de funcionamiento	: -10 °C a 50 °C
Humedad	: 0 – 95 % HR, sin condensación

Especificación mecánica

Altura : 46 mm con base