



Detector de temperatura direccionable MRI-4030 sin base

Descripción

Los detectores de calor trimodo MRI-4030 / MRI-4030-ISO monitorean constantemente el entorno para brindar una alerta temprana de incendio. Todos los sensores de humo de la serie MRI-4000 se comunican con los paneles mediante un protocolo totalmente digital.

CARACTERÍSTICAS

- El MRI-4030 / MRI-4030-ISO funciona con unidades de control de alarma contra incendios compatibles
- Puede agregar hasta 240 dispositivos de la serie MRI-4000 en un solo SLC
- Diferentes colores de LED para alarmas y problemas
- Utilice algoritmos de software avanzados para la detección de humo
- Protéjase contra alarmas molestas causadas por polvo, insectos u otros residuos.
- Múltiples configuraciones de sensibilidad
- Compatible con la serie completa de módulos de entrada y control MRI-4000
- Una función antimanipulación única proporciona seguridad adicional a todos los dispositivos
- Fácil configuración de direcciones con el programador portátil MIX-4090

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

- 57 °C (135 °F) – Detección de calor fija
- 79 °C (175 °F) – Detección de calor fija
- 57 °C (135 °F) – Tasa de aumento

BENEFICIOS

- Las bases de montaje de estilo abierto ofrecen un cableado fácil y un bloqueo de baja presión
- Las bases están disponibles en tamaños de 4" o 6".
- Además, todas las bases tienen una pestaña desmontable para etiquetar fácilmente la dirección del dispositivo.
- El MRI-4030-ISO tiene un aislador de cortocircuito bidireccional para proteger contra fallas de cableado y fallas de bucle.
- Baja corriente de espera
- La opción de prueba magnética ayuda con la puesta en servicio y el mantenimiento