



Detector De Temperatura Direccional Notifier Código: Fst-951

Descripción

Los detectores térmicos inteligentes NOTIFIER FST-951 Series están diseñados tanto para el rendimiento como para la estética. Un nuevo diseño moderno, elegante y contemporáneo y tecnologías térmicas avanzadas hacen que la Serie FST-951 sea ideal tanto para la operación del sistema como para el diseño de edificios. La dirección de identificación del punto, configurada mediante interruptores decimales giratorios, proporciona ubicaciones específicas del detector. La serie incluye detectores de temperatura fija de 135 ° F / 57 ° C, tasa de aumento y detectores de alta temperatura fijos de 180 ° F / 88 ° C. Estos detectores térmicos proporcionan una protección de propiedad inteligente y eficaz en una variedad de aplicaciones. Los detectores están disponibles para aplicaciones FlashScan® y CLIP según lo designado.

Características

- Diseño contemporáneo elegante y con estilo.
- Tecnología térmica avanzada para una respuesta rápida.
- Modelo de temperatura fija (FST-951) preajustado de fábrica a 135 ° F (57 ° C).
- Modelo de tasa de aumento (FST-951R), 15 ° F (8,3 ° C) por minuto.
- Modelo de alta temperatura (FST-951H) preajustado de fábrica a 190 ° F (88 ° C).
- Direccional por dispositivo.
- Compatible con sistemas de protocolo FlashScan® y CLIP.
- Direccional decimal rotativo (1-99 en sistemas CLIP, 1-159 en Sistemas FlashScan).
- Conexión SLC de dos hilos.
- Los LED visibles "parpadean" cada vez que se direcciona la unidad.
- Ángulo de visión de campo de 360 ° de los indicadores visuales de alarma (dos LED). Los LED parpadean en verde en condiciones normales y se encienden rojo fijo en alarma.
- Comunicaciones integrales e identificación de tipo de dispositivo incorporada.
- Función de prueba remota desde el panel.
- Interruptor de prueba funcional incorporado activado por imán externo.
- Prueba de paseo con pantalla de dirección (una dirección de 121 parpadeará LED detector 12- (pausa) -1).
- Corriente de espera baja.
- Característica incorporada a prueba de manipulaciones.
- Diseñado para montaje directo en superficie o en caja eléctrica.
- Sellado contra la contrapresión.
- Se enchufa en una base separada para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- Tornillos SEMS para cableado de la base separada.
- Accesorio LED opcional remoto de una sola salida.
- Bases opcionales de sirena, relé y aislador.