



Detector de temperatura fotoeléctrico direccionable Fire Lite FL-H365 | Incluye Base

Descripción

El detector térmico enchufable direccionable FL-H365 de Fire•Lite® Alarms está diseñado tanto para el rendimiento como para la estética y son un reemplazo directo de la serie H355. Un nuevo diseño moderno, elegante y contemporáneo y tecnologías térmicas avanzadas hacen que la serie H365(A) sea ideal tanto para el funcionamiento del sistema como para el diseño de edificios.

Exclusivamente para uso con los paneles de control de alarma contra incendios direccionables de Fire•Lite, la capacidad de identificación de puntos de la serie H365(A) permite configurar la dirección de cada detector con interruptores giratorios de direcciones decimales, proporcionando la ubicación exacta del detector para que el personal de emergencia localice rápidamente un incendio durante su operación. etapas tempranas, lo que podría ahorrar un valioso tiempo de rescate al mismo tiempo que reduce los daños a la propiedad. Dos LED en cada sensor se encienden para proporcionar una indicación local visible del sensor.

La serie H365(A) incluye detectores de temperatura fija, tasa de aumento y temperatura fija de temperatura alta que brindan una protección de propiedad inteligente y efectiva para una variedad de aplicaciones. Los detectores están disponibles para aplicaciones LiteSpeed™ y CLIP según lo designado.

ESPECIFICACIONES

Tamaño	2,0" (5,3 cm) de alto; la base determina el diámetro	
Peso	3.4 onzas (95 gramos)	
Rango de temperatura de funcionamiento	Serie H365	-4 °F a 100 °F (-20 °C a 38 °C)
Espaciado de detectores	Aprobado por UL para 50 pies (15,24 m) de centro a centro, aprobado por FM para un espacio de 25 x 25 pies (7,62 x 7,62 m)	
Humedad relativa	10% – 93% sin condensación	
Calificaciones térmicas	Punto de referencia de temperatura fija 135 °F (57 °C), detector de tasa de aumento 15 °F (8,3 °C) por minuto, calor de alta temperatura 190 °F (88 °C)	
Montaje	Base con brida B300-6(A), incluida	

ELÉCTRICAS