



Estacion Manual de Simple Accion Direccionable | Simplex 4099-5214

Descripción

Las estaciones manuales direccionables MX contienen un módulo direccionable integral que monitorea constantemente el estado y comunica los cambios al conectado FACU a través del cableado de comunicación MX.

Características principales:

- Comunicaciones de bucle direccionable MX mediante un solo par de cables
- Compatibilidad con EMI
- Opción de direccionamiento duro con conmutador DIP o direccionamiento suave con inscripción digital
- Módulo direccionable montado internamente similar al diseño del Mini-IAM 4090-5258
- Disponible con rotura de simple acción, doble acción o doble acción de empuje
- Palanca de tracción que sobresale cuando el dispositivo tiene alarma
- Varilla de rotura suministrada para uso opcional
- Listado por UL según el estándar 38

Compatibilidad:

Para usar con unidades de control de alarma contra incendios (FACU) de las series 2050, 2250, 4007ES, 4010ES y 4100ES con comunicaciones MX

Construcción compacta:

- La carcasa del módulo electrónico minimiza la infiltración de polvo
- Se monta en cajas eléctricas estándar
- Terminales de tornillo para conexiones de cableado

Seguridad:

- Llave de restablecimiento a prueba de manipulaciones
- La cerradura comparte la misma llave que el gabinete de alarma contra incendios Simplex.
- Para reducir el desperdicio, las estaciones de extracción no incluyen una llave.