



Estación manual direccionable Simplex 4099-9006

Descripción

Estación manual direccionable Simplex 4099-9006 combina la carcasa familiar de la estación manual Simplex con un módulo de comunicación compacto que se instala fácilmente para satisfacer aplicaciones exigentes. Su módulo direccionable individual (IAM) integral monitorea constantemente el estado y comunica los cambios al panel de control conectado a través del cableado de comunicaciones IDNet o MAPNET II.

Compatible con los siguientes paneles de control Simplex®

- Paneles de control de alarma contra incendios de las series 4007ES, 4008, 4010, 4010ES, 4100ES, 4100U, 4020, 4100 y 4120 equipados con comunicaciones IDNet o MAPNET II
- Transpondedores de dispositivo de comunicación (CDT) modelo serie 2120 equipados con comunicaciones MAPNET II

Construcción compacta

- El gabinete del módulo electrónico minimiza la infiltración de polvo
- Permite el montaje en cajas eléctricas estándar
- Terminales de tornillo para conexiones de cableado

Múltiples opciones de montaje

- De superficie o semiempotrado con cajas estándar o cajas Simplex a juego
- Kit de adaptador de montaje empotrado
- Los adaptadores están disponibles para adaptarse a las cajas existentes comúnmente disponibles

ESPECIFICACIONES

Energía y Comunicaciones
Medios de dirección

Comunicaciones IDNet o MAPNET II, 1 dirección por estación
Interruptor DIP, 8 posiciones

Conexiones de cables

Terminal de tornillo para cableado de entrada/salida, para cable de 18 a 14 AWG (0,82 mm² a 2,08 mm²)

Rango de temperatura
listado por UL

32° a 120° F (0° a 49° C) diseñado para operación en interiores