



## Extintor amerex co2 bc de 50 lbs modelo: 333

### Descripción

Extintores de CO2 de gran volumen disponibles en cilindros de 50 o 100 lb (dos cilindros de 50 lb). Construcción robusta y fácil manejo gracias a su válvula de apertura rápida tipo «T» y válvula de cierre integrada en la bocina. Una opción ideal para áreas donde se requiere un agente no contaminante Clase B:C y donde los extintores portátiles no ofrecen la protección adecuada.

### Características:

- Carros de acero de alta resistencia
- Válvula de latón de apertura rápida
- Válvula de descarga cromada con empuñadura de presión
- Manguera reforzada con trenzado de alambre y bocina resistente a impactos para reducir la electricidad estática
- Conexiones de manguera de latón
- Etiqueta UL/ULC con código QR
- Pictograma de instrucciones grande
- Cilindro DOT/TC con válvula de latón de apertura rápida
- Gas limpio, no contaminante e inodoro
- Garantía de 5 años

| TIPO DE AGENTE EXTINTOR    | DIÓXIDO DE CARBONO    |             |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| NÚMERO DE MODELO           | <u>333</u>            | <u>334</u>  |
| CLASIFICACIÓN UL Y ULC     | 20B:C                 |             |
| CAPACIDAD (LBS./KG.)       | 50 / 22.7             | 100 / 45.4  |
| PESO DE ENVÍO (LBS. / KG)  | 257 / 116.6           | 461 / 209.3 |
| ALTURA (IN. / CM)          | 47 / 119.5            |             |
| ANCHO (IN. / CM)           | 23 / 58.4             |             |
| PROFUNDIDAD (IN. / CM)     | 48 / 122              |             |
| RANGO (INICIAL – PIES)     | 10 – 15 / 3.04 – 4.57 |             |
| TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)  | 44+-5                 | 74+-8       |
| CILINDRO                   | DOT 3AA2015           | DOT 3AA2015 |
| LARGO DE MANGUERA (ET / M) | 40 / 12.1             |             |