



Extintor amerex H2O de 2.5 Gal Modelo: 240H (Para camara hiperbarica)

Descripción

El extintor de incendios especial Amerex Modelo-240H para uso en buques a presión tripulados está diseñado para las presiones y los confines de una cámara hiperbárica. El Modelo-240 viene con un adaptador de llenado y ha sido completamente probado y aprobado para su uso en todas las cámaras de doble esclusa estándar de la Marina de los EE.UU.

En la operación real, el Extintor Hiperbárico a Base de Agua Modelo 240H de Amerex se llena con agua potable y luego se presuriza a 200 psig. La unidad viene completa con una válvula de llenado, manómetro y dos válvulas de seguridad para evitar el exceso y falta de presurización. El modelo 240H puede utilizarse en una cámara presurizada a una profundidad máxima de 225 FSW. Si la unidad se activa a la profundidad máxima y se mantiene hasta que se agote el agua, la presión dentro del extintor será igual a la presión de la cámara. Con la cámara y el extintor en equilibrio, el extintor no puede implosionar ni aplastarse.

Aplicación:

- Diseñado para su uso en recipientes a presión tripulados/cámaras hiperbáricas.
- Adecuado para su uso en cámaras que simulan 225 pies. (profundidad)

Características:

- A base de agua
- Máxima visibilidad durante la descarga
- Fácil de recargar y mantener
- No deja residuos de polvo
- Diseño de presión almacenada
- Cilindros de acero inoxidable pulido
- Construcción de válvula totalmente metálica
- Pin de tracción de acero inoxidable de bucle grande
- Exclusivo sin hendiduras, cilindros soldados a tope

TIPO DE AGENTE EXTINTOR AGUA DESIONIZADA
EL MODELO 240 PUEDE PROTEGERSE CONTRA EL CONGELAMIENTO
(HASTA

-40°F) AL AÑADIR UNA CARGA ANTICONGELANTE MODELO 506B

NÚMERO DE MODELO 240H

CLASIFICACIÓN UL Y UL C 2A