



Extintor amerex purpura k – bc de 125 lbs Modelo: 490

Descripción

Estos extintores industriales de presión almacenada están disponibles en dos tamaños y con diversas opciones químicas. El diseño de su carro protege el cilindro del agente extintor y proporciona una plataforma estable para su transporte y operación. Su reducido ancho y sus ruedas semineumáticas de fácil rodamiento permiten que una sola persona los mueva por pasillos estrechos, puertas y áreas confinadas. El agente extintor, tanto a presión como a presión, se encuentra sellado en el cilindro, listo para una activación instantánea y protegido en todo momento de la contaminación. Los extintores de presión almacenada con ruedas son económicos y fáciles de mantener.

FUERTE

Garantía del fabricante de 6 años
Diseño de presión almacenada
Cilindros de acero estirado confiables
Pintura en polvo de poliéster de alto brillo duradero
Rango de temperatura de -65° F a 120° F
Construcción de válvula totalmente metálica.

VÁLVULA DE LATÓN – SERVICIO PESADO

Cuerpo de válvula de latón cromado
Manija y palanca de acero inoxidable

VÁLVULA DE ALUMINIO – TRABAJO LIGERO A MEDIANO

Cuerpo de válvula de aluminio anodizado
Manija y palanca de aluminio anodizado

FÁCIL DE USAR

Mantenimiento, servicio fáciles y económicos
Pasador de bucle grande
Etiquetas con código QR y bilingües

OPCIÓN

Aprobado por USCG con soporte listado en la etiqueta UL
Cilindros cromados (consulte el cuadro a continuación)

TIPO DE AGENTE EXTINTOR

PURPURA K

NÚMERO DE MODELO

490

CLASIFICACIÓN UL Y ULC

320B:C