



Extintor Ansul Acetato de Potasio 6 L (K01-3) | Certificación UL

Descripción

Extintor Ansul Acetato de Potasio 6 L (K01-3) (Clasificación UL/ULC: 2A:K)

Los extintores K-Guard de Ansul contienen el supresor de incendios líquido Ansullex™ que apaga rápidamente las llamas, forma una manta que protege el vapor, enfría la grasa y las superficies circundantes y lo hace sin producir subproductos tóxicos, lo que lo convierte en el extintor ideal para cocinas comerciales y patios de comidas, cafeterías y más. El agente está diseñado específicamente para su uso en incendios que involucran la cocción de grasas vegetales o animales combustibles en equipos de cocina comerciales. Los electrodomésticos típicos incluyen: freidoras; planchas y encimeras de cocina; parrillas verticales, de carbón natural o de cadena; parrillas eléctricas, de roca de lava, de mezquite o de gas radiante; y woks.

El bajo pH hace que este agente extintor sea compatible con entornos de cocina comunes (acero inoxidable, aluminio, metal galvanizado, acero dulce, cobre y latón). Este agente **no** debe usarse en incendios que involucren riesgos eléctricos energizados. Este extintor está diseñado como respaldo para un sistema automático de extinción de incendios que debe activarse para cortar la energía al equipo de cocina y permitir que el medio de cocción se enfríe por debajo de su temperatura de autoignición y lograr una extinción completa con esta unidad.

Notas técnicas: La edición de 2018 de NFPA 99 establece en 16.9.1.2 «Se deben proporcionar extintores de incendios de Clase K para riesgos donde exista la posibilidad de incendios que involucren medios combustibles para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales». Además, NFPA 10 permite un distancia máxima de recorrido de 30 pies desde el peligro (por ejemplo, el aparato de cocina); por lo tanto, las cocinas grandes pueden requerir múltiples extintores Clase K. NFPA 10 también requiere que si una unidad de químico húmedo se descarga parcialmente o se somete a una prueba hidrostática, el agente restante debe desecharse y el agente reemplazado.

Listado por UL y ULC para incendios clase «K». Se incluye colgador de pared. A partir de octubre de 2023, esta unidad ahora está aprobada por la Guardia Costera cuando se usa con el soporte Ansul número 30937. La hoja de datos de seguridad (SDS), así como la hoja de datos del producto K-Guard, están disponibles para descargar.

Capacidad
Agente
Modelo Ansul #

1,6 galones (6 litros)
Agente químico húmedo Ansullex de bajo pH
K01-3