



Extintor Ansul Co2-bc 50 lb (CD-50-D-1) | Certificación UL

Descripción

Ansul Extintor de dióxido de carbono de 50 lb (CD-50-D-1) (Clasificación UL/ULC: 20-B:C)

Estos extintores de ruedas Ansul modelo CD-50-D-1 y CD-100-D-1 y CO₂ tienen un diseño compacto de fácil operación y mantenimiento. Las unidades están diseñadas para proteger áreas donde podrían ocurrir incendios Clase B (líquidos y gases inflamables) o Clase C (equipos eléctricos energizados). Se pueden utilizar en interiores donde los vientos y las corrientes de aire no afectan la descarga o donde se requiere un agente extintor limpio. Las aplicaciones típicas incluyen hangares de aviación, cabinas de pintura, tanques de enfriamiento y fabricación de tubos metálicos.

Estas unidades con certificación UL cuentan con activación por agarre, válvulas forjadas cromadas, un cilindro de acero aprobado por DOT/TC, un carro con ruedas para facilitar la movilidad y una manguera de descarga de alambre trenzado. La válvula de descarga y la bocina están diseñadas para minimizar la electricidad estática.

Advertencia: La descarga de esta unidad en un espacio confinado puede diluir el suministro de oxígeno y provocar pérdida del conocimiento, coma o muerte debido a deficiencia de oxígeno.

Especificaciones :

Modelo Ansul #	CD-50-D-1	CD-100-D-1
Ansul N.º de pieza	433537 (UL/ULC)	433538 (UL/ULC)
Agente	Dióxido de carbono	
Capacidad	50 libras (22,7 kg)	100 libras (45,4 kg)
Clasificación UL/ULC	20-B:C	
Idiomas	Inglés, Francés, Español	
Capacidad de extinción de incendios	Principiante: 20 pies cuadrados (1,9 m ²) Operador experimentado: 50 pies cuadrados (4,7 m ²)	
Longitud de la manguera de descarga	16 pies (4,6 m)	40 pies (12,2 m)
tiempo de descarga	35 segundos	70 segundos
Rango de temperatura	-22 a 120 °F (-30 a 49 °C)	
Alcance efectivo	3,1 – 3,7 m (10 – 12 pies)	
Peso	255 libras (106,6 kg)	400 libras (181,4 kg)
Altura	58,75" (1,5 metros)	57" (1,45 metros)
Ancho	20" (50,8 cm)	29" (73,7 cm)