



Extintor Ansul Sentry Co2-bc 20 lb 431556 (CD20A-1)

Descripción

**431555 Ansul Sentry Extintor de dióxido de carbono de 20 lb
431556 (CD20A-1) (Clasificación UL/ULC: 10-B:C)**

Estos extintores de dióxido de carbono Ansul Sentry protegen áreas donde podrían ocurrir incendios de clase B (líquidos y gases inflamables) o clase C (equipos eléctricos energizados). Pueden usarse en interiores donde los vientos y las corrientes de aire no afecten la descarga o donde se requiera un agente extintor limpio. Las aplicaciones típicas incluyen laboratorios y equipos electrónicos.

Los extintores de dióxido de carbono Sentry están disponibles en carcasas de aluminio liviano o de acero con recubrimiento en polvo de una pieza en capacidades de 5 lb (2,27 kg), 10 lb (4,54 kg), 15 lb (6,80 kg) y 20 lb (9,07 kg). La opción de carcasa de acero presenta un diseño de base acanalada para resistir la corrosión y ayudar a prolongar la vida útil, mientras que la versión de aluminio es resistente y liviana. Los extintores son fáciles de operar y mantener y ofrecen una garantía limitada de seis años a partir de la fecha de entrega. Se incluye un gancho para colgar en la pared con cada uno; con el soporte opcional para vehículos pesados ??(se vende por separado), los modelos de 5, 10 y 15 lb están aprobados por USCG para uso marino. Todos los modelos están listados en UL y todos los modelos de aluminio también están listados en ULC.

Especificaciones:

Capacidad del agente (lb)	5		10		15		20	
Número de modelo	CD05A-1	CD05-1	CD10A-1	CD10-1	CD15A-1	CD15-1	CD20A-1	CD20-1
Ansul	(aluminio)	(acero)	(aluminio)	(acero)	(aluminio)	(acero)	(aluminio)	(acero)
Ansul parte #	431553	431569	431554	442410	431555	442411	431556	442412
Clasificación UL y ULC	5-B:C				10-B:C			
Calificación de la Guardia Costera	Tipo B, C, Tamaño I		Tipo B, C, Tamaño II		Tipo B, C, Tamaño II		(no clasificado)	
Tiempo de descarga (segundos)	10		10		11		13	
Alcance efectivo	6 pies (1,8 m)							