



Extintor badger CO2-BC de 15 Lbs

Descripción

Estos extintores industriales de alta calidad son extremadamente versátiles y están listos para combatir incendios con líquidos inflamables y eléctricos. Son ideales para aplicaciones en interiores donde equipos o procesos delicados requieren un agente extintor limpio. El dióxido de carbono es un agente extintor gaseoso eficaz y limpio que no deja residuos que limpiar ni daña el equipo. Estos modelos son aptos para incendios de clase B y C.

- Válvula de latón cromado de alta resistencia
- Mango, palanca y abrazadera de manguera de acero inoxidable.
- Tubo de sifón interno de aluminio
- Garantía de seis años
- Intervalo de prueba hidrostática periódica de cinco años
- Listado por UL y aprobado por USCG: cumple con los requisitos del DOT
- Placa de identificación de dos piezas fácil de leer
- Modelos disponibles de 5, 10, 15 y 20 libras.
- Cilindros con especificación DOT-3AL y TCM-3ALM
- Cilindros marcados como "Non-Shat" según la especificación federal RR-C-901E
- Los modelos n.º 5 ahora también cuentan con bocina de descarga aislada para mayor seguridad del operador

Características:

Agente	Dióxido de carbono
Cilindro	Acero
Diámetro x altura	10,87 pulgadas x 26 pulgadas
Rango de descarga	3.0 a 8.0
Tiempo de descarga	14 segundos
Agencia gubernamental aprobada	Guardia Costera de EE. UU. y Departamento de Transporte
Modelo	<u>EXT-15CD-1</u>
Presión de funcionamiento	850
De un solo uso o recargables	Recargable
Clasificación UL	10-B:C
Promedio de peso unitario	15 libras
Palanca de la manija de la válvula	Acero inoxidable