



Extintor Buckeye de 6 litros Clase K Modelo 50006

Descripción

Nuestros extintores de químico húmedo contienen una mezcla de acetato de potasio y citrato de potasio, extremadamente eficaz para extinguir incendios de alta temperatura relacionados con aceites y grasas de cocina.

Las unidades incorporan una boquilla rociadora que garantiza que el agente se aplique suavemente sobre el aceite en combustión, evitando así salpicaduras. Sus exclusivas propiedades de enfriamiento proporcionan una excepcional absorción de calor, garantizando que el fuego se mantenga extinguido.

El químico húmedo es apto para incendios de clase A y K.

Usos típicos: Para la protección contra incendios de aceite y grasa de cocina en cocinas comerciales. Este extintor está diseñado para complementar los sistemas de campanas extractoras prefabricadas existentes.

- Los extintores de químicos húmedos contienen una mezcla de acetato de potasio y citrato de potasio, extremadamente eficaz para combatir incendios provocados por aceites y grasas insaturadas que se utilizan en los electrodomésticos comerciales actuales. Este agente es excelente para combatir y enfriar eficazmente estos incendios muy calientes y difíciles, y sus propiedades de sellado evitan que se vuelvan a encender.
- La boquilla nebulizadora suministra el agente en un rociado fino que evita las salpicaduras de grasa ardiente y la limita a la superficie de cocción.
- Los extintores se fabrican, prueban y homologan según las normas ANSI/UL 8 y ANSI/UL 711.
- Los extintores están diseñados para funcionar en conjunto con sistemas de extinción de incendios de cocina prediseñados. Han sido probados para extinguir una freidora de 45 x 60 cm.

Agente	Acetato de Potasio
Modelo	<u>WC-6L</u>
Parte #	51000
Capacidad	1.59 Galones (6 litros)
UL/ULC Rating	1-A:K
Rango de Temperatura	40°F to 120°F (4.4°C to 49°C)
Presion de trabajo	100 psi (690 kPa)
Tiempo de Descarga	54 seg