



Extintor Buckeye Espuma de 2,5 Galones Clase AB (52500) 2025

Descripción

Los extintores de espuma Buckeye contienen la solución de espuma Buckeye Platinum Plus C6 3% AFFF, una fórmula avanzada que no contiene PFOS y un contenido de PFOA de menos de 10 ppb (a julio de 2020, el límite REACH es de 25 ppb).

Los extintores, que cuentan con la calificación de Underwriters Laboratory para incendios de clase A y clase B, son extremadamente eficaces para combatir incendios de clase B alimentados por combustibles de tipo hidrocarburo, como gasolina, queroseno y diésel. También tienen excelentes características de humectación cuando se utilizan para combatir incendios de tipo clase A.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado de acuerdo con las normas ANSI/UL 8 y ANSI/UL 711 y cumple con las normas DOT. Homologado por UL y ULC
- Etiqueta trilingüe: inglés, español y francés.
- Cilindro de acero inoxidable con un conjunto de válvula totalmente metálico.
- La válvula tiene una conexión de válvula Schrader para una fácil presurización.
- Los extintores se envían sin carga y sin presurizar. La carga de espuma está incluida y tiene instrucciones de mezcla fáciles de seguir

Dimensiones generales:

ESPECIFICACIONES

Capacidad del agente:

Modelo FFE-2.5: 2,5 galones (9,46 litros)

Clasificación UL/ULC:

Modelo FFE-2.5: 3-A:20-B

Peso de envío: (aprox.)

El extintor se envía sin carga

Modelo FFE-2.5: 11 libras (4,99 kg)

Altura:

Modelo FFE-2.5: 25 in. / 63 cm

Ancho: (incluida la manguera/boquilla)