



Extintor Buckeye pqs abc de 5 lbs Modelo: 10914

Descripción

El polvo químico ABC es un agente extinguidor multipropósito que es adecuado para su uso en fuegos de Clase A, B y C.

Usos típicos: Para zonas comunes, tales como oficinas, aulas, iglesias, estacionamientos, talleres, zonas comunes en hoteles. Para diversas empresas, tales como tiendas, fábricas, instalaciones de investigación, concesionarios de automóviles, centros de servicio para vehículos / aviones / marinos y procesos de fabricación, tales como pintura por inmersión y recubrimiento.

No se recomienda para su uso en equipos electrónicos sensibles o estructuras de aeronaves.

- Fabricado de acuerdo con las normas ANSI/UL 299 y ANSI/UL 711 y cumple con el DOT. Listado por UL y ULC.
- Aprobado por la Guardia Costera de EE. UU. para Tipo A Tamaño II y Tipo B:C Tamaño I cuando se utiliza junto con el soporte de montaje modelo A2.
- Cilindro de acero con recubrimiento de polvo epoxi de poliéster con conjunto de válvula totalmente metálica anodizada.
- El químico seco ABC está disponible en cubos de 50 lb para recargar los extintores Buckeye.

Características:

Agente	Polvo Químico Seco ABC
Modelo	<u>5HISA40-ABC</u>
Parte #	10914 (10990)
Capacidad	5 lb. (2.27 kg)
UL/ULC Rating	3-A:40-B:C
Rango de Temperatura	-65° a 120°F (-54° a 49°C)
Tiempo de Descarga	14 seg
Rango de Descarga Pies (m)	12-18 (3.7-5.5)
Presión de Trabajo	195 psi (1344 kPa)