



Extintor Buckeye Water Mist de 2,5 Galones Clase 2-A:C

Descripción

Nuestros extintores de agua nebulizada ofrecen una protección eficaz y económica contra incendios combustibles comunes. Tanto los extintores de agua como los de agua nebulizada incorporan válvulas Schrader en sus conjuntos de válvulas para facilitar su recarga.

El extintor de agua nebulizada, no magnético y probado por terceros, es seguro para su uso cerca de equipos de resonancia magnética de hasta tres teslas. Utiliza agua líquida desionizada e incorpora una boquilla pulverizadora única que lo hace seguro para su uso en equipos eléctricos energizados. Las unidades de agua son aptas para incendios de clase A y clase C.

Usos típicos : El sistema de nebulización de agua se considera la opción preferida en hospitales y bibliotecas. Estas unidades son aptas para combatir incendios combustibles comunes en oficinas, aulas, iglesias, estacionamientos, salones de actos de hoteles y moteles, tiendas minoristas, plantas de fabricación ligera, centros de investigación, concesionarios de automóviles, centros de servicio de vehículos, aeronaves y embarcaciones, y durante procesos de fabricación como pintura, inmersión y recubrimiento.

- Fabricados según las normas ANSI/UL154 y ANSI/UL711.
- El extintor de agua nebulizada no es magnético y ha sido probado por terceros para garantizar su uso seguro cerca de equipos de resonancia magnética (consulte la barra lateral para conocer las restricciones de resonancia magnética). Utiliza agua desionizada como agente extintor y una boquilla rociadora única que lo hace seguro para su uso en equipos eléctricos energizados. Con una válvula Schrader incorporada en el conjunto de la válvula, recargar la unidad es rápido, sencillo y rentable.

Características:

Agente	Agua nebulizada
Modelo	<u>WM250</u>
Parte #	51000
Capacidad	2.5 Galones (9.6 litros)
UL/ULC Rating	2-A:C
Rango de Temperatura	40°F a 120°F (4.4°C a 49°C)