



Extintor de incendios ABC Cleanguard® de 13 lb Ansul® modelo FE13

Descripción

El extintor ANSUL® FE13 Dupont™ FE-36™ CLEANGUARD® de 13 libras con soporte funciona de manera eficaz en un rango de temperatura de -40 a 120 grados F. El extintor mide 9,5" X 7" X 22,5" y es fácil de operar y mantener. El extintor recargable es ideal para la protección de peligros leves y comunes. El extintor compacto y portátil se puede utilizar para requisitos de protección contra incendios industriales y comerciales. Es perfecto para equipos sensibles/costosos, áreas de comunicación esenciales, salas de computadoras y aplicaciones de laboratorio. Tiene un alcance efectivo de 14 a 16' y un tiempo de descarga de 13,5 s. La carcasa se produce con un proceso de embutición profunda en frío que da un cilindro de acero sin costura con una alta resistencia a la tracción. Produce una soldadura suave y de alta integridad con collar soldado MIG y una carcasa inferior especialmente preformada. El extintor tiene manijas de fácil agarre que ofrecen máxima portabilidad y permiten a los operadores combatir el fuego sin quitarse los guantes de trabajo. Cuenta con tubos de recogida de acero resistentes que garantizan un flujo de agente adecuado y confiable a través del cuerpo de la válvula. Viene con manómetros grandes codificados por color para brindar una indicación visual de la preparación de la unidad. Se utilizan pasadores de anillo de metal con cadenas de retención de metal y se mantienen en su lugar mediante un sello de inspección visual para evitar descargas accidentales. Ayuda a mantener registros de inspección y mantenimiento con modelos con código de barras fáciles de escanear y números de serie UL/ULC. La etiqueta con pictogramas fáciles de leer proporciona instrucciones de funcionamiento paso a paso. La etiqueta también presenta información útil sobre recarga, temperatura de funcionamiento, mantenimiento, inspección, HMIS y modelo.

Características

- 6 años de garantía
- Cumple o supera los requisitos de ANSI/UL 2129 y 711/ULC S508 y S566
- Los listados y aprobaciones incluyen UL, ULC y FAA
- Operación y mantenimiento sencillos
- Placas de identificación de mylar de una sola pieza, resistentes y resistentes al deslumbramiento
- Recargable
- Fabricado con materiales duraderos de alta calidad.
- Rango de temperatura: -40 °F a 120 °F
- Manómetro grande y fácil de leer.