



Extintor Rodante Buckeye PQS ABC de 125 lb UL 30A:240B:C (Botella Impulsadora)

Descripción

El extintor de incendios con transferencia de presión con ruedas y polvo químico ABC A-150-PT es un extintor de incendios a base de fosfato monoamónico apto para su uso en incendios de clase A, clase B y clase C.

Diseñadas para que las opere una sola persona, estas unidades se pueden transportar fácilmente a través de puertas y sobre terrenos difíciles. Se pueden agregar argollas de remolque si necesita una capacidad de transporte fácil en vehículos.

El A-150-PT es recargable y también se puede configurar como una unidad estacionaria. Ideal para su uso en plataformas marinas, muelles de barcos, refinerías, plantas químicas, sitios de construcción e instalaciones de almacenamiento y carga.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de acuerdo con las normas ANSI/UL 299 y ANSI/UL 711.
- Características principales:
 - Cilindro de acero que cumple con las normas DOT/TC
 - Marco de carro de acero soldado resistente
 - Neumáticos de goma semineumáticos
 - Recubrimiento de polvo epóxico
 - Válvula y boquillas de descarga totalmente metálicas
 - Disponible con aro de remolque opcional.
 - Aprobado por la Guardia Costera de EE. UU. para uso marino.
- El agente químico seco ABC está disponible en baldes de 50 lb para recargar los extintores Buckeye. (Número de pieza 61000)

Datos técnicos:

Asunto	Extintor de incendios con ruedas
Capacidad	125 lb.
Clase	ABC
Rating UL	30A:240B:C