



Extintor Strike First Co2 bc 10 Lbs

Descripción

Fabricado de manera resistente y de fácil mantenimiento.

- Muy adecuado para entornos corrosivos.
- Acabado de pintura en polvo de poliéster súper duradero con resistencia superior a la corrosión.
- Cilindro de aluminio de resistencia industrial
- Manijas de acero inoxidable, pasador de tracción y cadena de retención.
- Válvula de latón macizo cromado
- Cuerno fuerte y resistente a los impactos
- Etiquetas con código de barras y colores para un servicio preciso
- Cumple con la norma NFPA 10
- Cilindro aprobado por el DOT
- Aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos con soporte indicado en la etiqueta
- Rango de temperatura: -22 °F a 120 °F (-30 °C a 49 °C)

Características:

Aprobación



Modelo	SF-10co2
Capacidad	10 libras
Clasificación UL/ULC	10-B: C
*Aprobación de la Guardia Costera de EE. UU. Tipo B:C Talla II	
Rango	6 – 12 pies (2 – 2,5 m)
Rango de temperatura	-22 °F a 120 °F (-30 °C a 49 °)
Tiempo de descarga	12 segundos.
Altura	19 3/4? (50,2 cm)
Ancho	11 3/4? (30 cm)
Diámetro	7? (17,8 cm)
Peso	28 lb (12.7 kg)