



Extintor Strike First pqs abc 10 Lbs

Descripción

Fabricado de manera resistente y de fácil mantenimiento.

- Cuerpo de válvula universal modificado
- Acepta ganchos de pared con clavija o horquilla.
- Cilindro de acero
- Acabado de pintura en polvo de poliéster súper duradero con resistencia superior a la corrosión.
- Calibre de acero inoxidable resistente al agua
- Mango reforzado, agarre completo, aluminio anodizado con recubrimiento duro
- Pasador de tracción de gran tamaño con correa de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas con código de barras y colores para un servicio preciso
- Cumple con la norma NFPA 10
- Cumple con los requisitos del DOT
- Aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos con soporte indicado en la etiqueta
- Rango de temperatura: -65 °F a 120 °F (-54 °C a 49 °C)

Características:

Aprobación



Modelo	SF-ABC680
Capacidad	10 libras.
Clasificación UL/ULC	6-A : 80-B : C
*Aprobación de la Guardia Costera de EE. UU.	Tipo A Talla II, Tipo B:C Talla II
Rango	10 – 15 pies (3 – 4,5 m)
Rango de temperatura	-65 °F a 120 °F (-54 °C a 49 °C)
Tiempo de descarga	21 segundos.
PSI	235
Altura	21 1/4" (54 cm)
Ancho	8" (20,3 cm)
Diámetro	5 1/8" (13 cm)