



Extintor Strike First pqs abc 20 Lbs

Descripción

Fabricado de manera resistente y de fácil mantenimiento.

- Cuerpo de válvula universal modificado
- Acepta ganchos de pared con clavija o horquilla.
- Cilindro de acero
- Acabado de pintura en polvo de poliéster súper duradero con resistencia superior a la corrosión.
- Calibre de acero inoxidable resistente al agua
- Mango reforzado, agarre completo, aluminio anodizado con recubrimiento duro
- Pasador de tracción de gran tamaño con correa de retención para una activación más fácil y rápida
- Etiquetas con código de barras y colores para un servicio preciso
- Cumple con la norma NFPA 10
- Cumple con los requisitos del DOT
- Aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos con soporte indicado en la etiqueta
- Rango de temperatura: -65 °F a 120 °F (-54 °C a 49 °C)

Características:

Aprobación



Modelo

SF-ABC1020

Capacidad

20 libras.

Clasificación UL/ULC

10-A : 120-B : C

*Aprobación de la Guardia Costera de EE. UU. Tipo A Talla II, Tipo B:C Talla III

Rango

10 – 15 pies (3 – 4,5 m)

Rango de temperatura

-54 °C a 49 °C (-65 °F a 120 °F)

Tiempo de descarga

28 segundos.

PSI

235

Altura

24" (61 cm)

Ancho

9 1/2" (24 cm)

Diámetro

7 1/8" (18 cm)