



FHS-400-RR Bocina estroboscópica de montaje en pared SECUTRON

Descripción

Al utilizar tecnología LED avanzada, las bocinas/luces estroboscópicas FHS-400 proporcionan un menor consumo de corriente, lo que permite tener más dispositivos en un circuito NAC y al mismo tiempo reduce la cantidad de fuentes de alimentación externas requeridas.

Características:

- Diseño compacto
- La tecnología LED avanzada proporciona un rendimiento de consumo de corriente superior
- Configuraciones de candela estándar y alta en una unidad para satisfacer prácticamente cualquier aplicación
 - 15, 15/75, 30, 75, 110, 185 cd
- Múltiples configuraciones audibles seleccionables en campo
 - Temporal, Continuo, Tiempo de Marcha y 20 BPM
 - Volumen alto y bajo
- La configuración del dispositivo se encuentra en la parte posterior de la unidad para evitar manipulaciones.
- Mejore la comunicación de emergencia con modelos blancos que cuentan con etiquetas de "Alerta".
- Se puede sincronizar utilizando un FACP con el protocolo MGC o el módulo de sincronización MIX-4050.
- Solo montaje en pared
- Incluye clip de cortocircuito que permite a los instaladores probar el cableado antes de instalar el dispositivo.
- Montaje en caja posterior de montaje en superficie MGC BB-400, caja de conexiones de una sola banda, cuadrada de 4 pulgadas, de doble banda, octogonal y de 4 pulgadas
- Todas las unidades incluyen placa de montaje universal.
- Acabado rojo o blanco
- Admite de 12 a 22 AWG
- Para aplicaciones en interiores

Información de pedidos:

- **FHS-400-RR:** Bocina/estroboscópica de montaje en pared, roja
- **FHS-400-WW:** Bocina/estroboscópica de montaje en pared, blanca
- **MRI-4050:** Módulo de sincronización