



Filtro para Partículas 3M™ P95 Vapor Orgánico /Gas Ácido Modelo: 2078

Descripción

Aprobado por NIOSH para ambientes con ciertas partículas aceitosas y no aceitosas. Se ajusta a los Respiradores de 3M serie 6000, 7000 y FF-400. Recomendado por 3M para el alivio de molestias por niveles de vapor orgánico/gases ácidos y para protección de ozono de hasta 10 veces el OSHA PEL. Aplicación: Soldadura, Polvo, Pintura, Vertido de Metal, Montaje y Mecánico

Usar con respiradores 3M de la series 5000 o cartuchos 3m serie 6000 con adaptador 3M 502 o máscaras medias y completas 3M serie 6000, 7000 y FF-400 con soporte de filtro para bayoneta. Cuando esté ajustado correctamente, usar en una variedad de aplicaciones incluidas polvo, soldadura, vertido de metales y ciertas operaciones de acabado para concentraciones de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) con medias máscaras o 50 veces el PEL con máscaras completas. También ofrece alivio de las molestias por vapores orgánicos y gases ácidos que están por debajo del PEL. *Niveles de molestia por vapores orgánicos se refiere a concentraciones que o excedan el OSHA PEL u otros límites de exposición gubernamentales , lo que sea menor. Las mascararas completas deberán ser probadas cuantitativamente para clamar el factor de protección asignado por encima de 10 en modo de presión negativa. No usar para protección respiratoria contra vapores orgánicos y gases ácidos o en ambientes que son un peligro inmediato para la vida o la salud (IDL). No certificado por NIOSH para su uso contra el ozono.