



Manguera Contra Incendio Nitrilo Key Hose Pro-Flow de 1.5"x 30 m. 250 Psi

Descripción

Características:

- Ligero, de gran diámetro y con capacidad de flujo superior.
- Construcción de nervadura fina elevada, resistente a cortes, perforaciones, impactos y abrasión.
- Diseño a través del tejido para una mayor durabilidad.
- Resistente al calor, a los productos químicos y al ozono.
- Garantía de 10 años

Especificaciones:

Diámetro	Nro. de pieza	Prueba de servicio	Prueba de prueba	Prueba de explosión	Tamaño del tazón	Peso desacoplado
*1½»	RC15-500	250 psi	500 psi	750 psi	1 13 ? 16 «	0,22 libras/pie
1¾»	RC17-500	250 psi	500 psi	750 psi	1 15 ? 16 «	0,25 libras/pie
*2?	RC20-500	250 psi	500 psi	750 psi	2¼»	0,30 libras/pie
*2½»	RC25-500	250 psi	500 psi	750 psi	2 13 ? 16 «	0,40 libras/pie
**3?	RC30-600	300 psi	600 psi	900 psi	3 3 ? 8 «	0,60 libras/pie
***4?	RC40-500	250 psi	500 psi	750 psi	4¼»	0,74 libras/pie
***5?	RC50-450	225 psi	450 psi	675 psi	5¼»	0,93 libras/pie
6?	RC60-450	200 psi	400 psi	600 psi	6¼»	1,35 libras/pie

*Listado por UL hasta 250 psi | **Listado por UL hasta 300 psi | ***Listado por UL hasta 200 psi

- Pro-Flow está elaborado a partir de hilo sintético 100% poliéster de alta tenacidad, tejido circularmente y completamente protegido por un caucho PVC/Nitrilo extruido a través del tejido, formando una única construcción homogénea sin el uso de pegamentos o adhesivos de ningún tipo.
- Se garantiza que Pro-Flow resistirá 10 000 ciclos en la máquina de abrasión Taber (rueda H-22: 0,5 kg) sin exponer el revestimiento.
- Las opciones de acoplamiento Pro-Flow son según los requisitos del comprador: anillo de expansión roscado, anillo de abrazadera Storz, etc.
- Pro-Flow cumple o supera los requisitos de NFPA 1961.