



## Manguera Contra Incendio Nitrilo Key Hose Pro-Flow de 2.5"x 30 m. 250 Psi

### Descripción

### Características:

- Ligero, de gran diámetro y con capacidad de flujo superior.
- Construcción de nervadura fina elevada, resistente a cortes, perforaciones, impactos y abrasión.
- Diseño a través del tejido para una mayor durabilidad.
- Resistente al calor, a los productos químicos y al ozono.
- Garantía de 10 años

### Especificaciones:

| Diámetro | Nro. de pieza | Prueba de servicio | Prueba de prueba | Prueba de explosión | Tamaño del tazón | Peso desacoplado |
|----------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| *1½»     | RC15-500      | 250 psi            | 500 psi          | 750 psi             | 1 13 ? 16 «      | 0,22 libras/pie  |
| 1¾»      | RC17-500      | 250 psi            | 500 psi          | 750 psi             | 1 15 ? 16 «      | 0,25 libras/pie  |
| *2?      | RC20-500      | 250 psi            | 500 psi          | 750 psi             | 2¼»              | 0,30 libras/pie  |
| *2½»     | RC25-500      | 250 psi            | 500 psi          | 750 psi             | 2 13 ? 16 «      | 0,40 libras/pie  |
| **3?     | RC30-600      | 300 psi            | 600 psi          | 900 psi             | 3 3 ? 8 «        | 0,60 libras/pie  |
| ***4?    | RC40-500      | 250 psi            | 500 psi          | 750 psi             | 4¼»              | 0,74 libras/pie  |
| ***5?    | RC50-450      | 225 psi            | 450 psi          | 675 psi             | 5¼»              | 0,93 libras/pie  |
| 6?       | RC60-450      | 200 psi            | 400 psi          | 600 psi             | 6¼»              | 1,35 libras/pie  |

\*Listado por UL hasta 250 psi | \*\*Listado por UL hasta 300 psi | \*\*\*Listado por UL hasta 200 psi

- Pro-Flow está elaborado a partir de hilo sintético 100% poliéster de alta tenacidad, tejido circularmente y completamente protegido por un caucho PVC/Nitrilo extruido a través del tejido, formando una única construcción homogénea sin el uso de pegamentos o adhesivos de ningún tipo.
- Se garantiza que Pro-Flow resistirá 10 000 ciclos en la máquina de abrasión Taber (rueda H-22: 0,5 kg) sin exponer el revestimiento.
- Las opciones de acoplamiento Pro-Flow son según los requisitos del comprador: anillo de expansión roscado, anillo de abrazadera Storz, etc.
- Pro-Flow cumple o supera los requisitos de NFPA 1961.