



Manguera Contra Incendio Nitrilo New Age de 2.5? Modelo: FH-PY-63 |
 Certicacion UL

Descripción

Características:

- Rodamiento IS 636:88 Marca tipo A
- Aprobado por Wheelmark
- Conforme a BS 6391 Tipo 2, DIN 14811, UL 219, UL 19, EN 14540(2004)
- Chaqueta compuesta 100% de poliéster para mayor resistencia
- El revestimiento interno de caucho EPDM negro de calidad especial resiste el calor y el agua contaminada.
- La capa externa de elastómero sintético protege contra la humedad, hongos, aceites, calor y abrasión.
- Color estándar: Rojo
- Opciones: Verde, azul, amarillo, naranja, negro.

Información de la manguera

Tamaño de la manguera, pulg. (mm)	Presión de prueba de servicio, psig (kPa)	Calificaciones	Comentarios	Tipo de resistencia al calor
1-1/2 (38)	200 (1380)	Resistente al ozono	Forro (NBR/PVC) Chaqueta (Poliéster Tejido) Cubierta (NBR/PVC) Color: Marrón Rojizo	—
2-1/2 (65)	200 (1380)	Resistente al ozono	Forro (NBR/PVC) Chaqueta (Poliéster Tejido) Cubierta (NBR/PVC) Color: Marrón Rojizo	—

Exposición al calor conductivo: bloque de acero a 400 °C (752 °F)

Tamaño de la manguera, pulg. (mm)	Duración de la exposición	Tasa de fuga promedio a 150 psi	Tasa máxima de fuga a 150 psi
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------

7 minutos y 44