



Manguera Plegada para Gabinete KeyFire Hose 1.5" x 30m

Descripción

MANGUERA DE GABINETE

Manguera contra incendios de una sola cubierta totalmente revestida de poliéster sintético y poliuretano, diseñada específicamente para uso de los ocupantes en aplicaciones de extinción de incendios en interiores. Ideal para el servicio interior de estantes o carretes en edificios de oficinas, hospitales e instalaciones de fabricación.

Aprobado por FM y fabricado de acuerdo con la última edición de la norma NFPA 1961.

La manguera está disponible predoblada para facilitar la instalación en bastidores de clavijas estándar y está disponible en longitudes de 50', 75' y 100'. Elección de acoplamientos de latón o aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- Aprobado por FM
- Longitudes estándar de 50', 75' y 100'
- Probado hidrostáticamente a 500 psi en el punto de fabricación
- Pin doblado a los estándares del gabinete para facilitar la instalación

ESPECIFICACIONES

Diámetro	número de pieza	Prueba de servicio	Examen de prueba	Prueba de explosión	Tamaño del tazón	Peso desacoplado
*1½"	RR15-500	250psi	500psi	750 psi	1 11 ? 16 «	0,12 libras/pie

*Aprobado por FM

- Específicamente diseñado para uso interior contra incendios, pin racks y/o armarios contra incendios en edificios, plantas y almacenes.
- La chaqueta está construida con hilo de poliéster 100 % virgen que reduce el peso total y aumenta la flexibilidad y el manejo. El revestimiento consta de un tubo extruido de una sola capa de poliuretano sintético que aumenta la resistencia a la tracción y resiste el ozono. El tubo de poliuretano se adhiere a la chaqueta para evitar la delaminación.
- Disponible con acoplamientos de latón o aluminio con anillo de expansión interno.