



Modulo De Control De Relay Ravel – Avani

Descripción

Módulo de relé de control listado por UL con doble contacto libre de potencial para integrar con cualquier sistema de terceros que tenga LED de color ROJO para indicaciones de estado con interruptor DIP de 8 dígitos para configuración de dirección.

- Fabricante indio – Norma internacional.
- Listado por UL (9.ª edición).
- Construcción modular.
- Carcasa ABS FR.
- Montaje en pared/techo.
- Estado del módulo mediante LED ROJO.
- Comunicación analógica con el panel.
- Direccionamiento de módulos mediante interruptores DIP de 8 vías.
- Contacto libre de doble potencial.
- Corriente de espera baja.
- Disponible con cajas traseras adecuadas.

Especificación eléctrica

Voltaje de funcionamiento : 24 VCC nominales

Consumo de corriente : 2 mA máx. (bloqueado)

Corriente de espera : 0,5 mA

Calificación de contacto : 2 A a 30 V CC (resistiva)

Rango de temperatura : 0°C a 49°C./ 32°- 120°F

Humedad : 93 ± 2 % HR (sin condensación) a 32 ± 2 °C / 90 ± 3 °F.

Especificación mecánica

Dimensiones : (95 ancho x 75 alto x 24 profundidad) mm

Color : Negro

Peso : 0,35 kilogramos