



Panel de Control Simplex 4010-es | 250 Direcciones | 4010-9501

Descripción

Las unidades de control y detección de incendios 4010-9501 brindan funciones de instalación, operación y servicio líderes para aplicaciones de clientes en el mercado de sistemas de alarma contra incendios direccionables de rango medio. Un puerto Ethernet incorporado proporciona comunicaciones rápidas del sistema externo para acelerar la actividad de instalación y servicio. El archivado de memoria flash compacta dedicada proporciona almacenamiento seguro de información del sistema en el sitio de archivos de configuración de trabajos electrónicos.

ESPECIFICACIONES

El sistema básico incluye

- Modelos disponibles con pantalla táctil a color ES o monocromo 2 pantalla de caracteres de línea x 40.
- Capacidad para hasta 1000 puntos IDNet direccionables, o hasta 1000 puntos MX Loop direccionables y hasta 127 puntos VESDA SLI, con hasta hasta 2000 puntos de anunciación y hasta 20 tarjetas internas y externas direcciones.
- Fuente de alimentación de 8 A con hasta 2 A de alimentación auxiliar y cargador de batería capacidad para baterías de hasta 110 Ah (UL) o baterías de hasta 50 Ah (ULC); 33 Ah máx. en gabinete de control de una bahía, 50 Ah máx. con 4100-0650 estante de batería en gabinete de control de dos bahías.
- Cuatro Clase A o B integrados, 3 NAC A y un auxiliar programable salida de relé clasificada para 2 A @ 32 VDC.
- Compatibilidad con el módulo anunciador remoto a través de la interfaz de la unidad remota (RUI) puerto de comunicaciones, operación Clase B o Clase A.

Alimentación del sistema principal opcional 2 y módulos montados en la puerta, y otras opciones incluyen

- City Connect, con o sin interruptores de desconexión
- Módulo de relé de alarma
- Soportes de batería para protección de áreas sísmicas
- Tarjeta de interfaz de red de alarma contra incendios (NIC) para ES Net o 4120
- Comunicaciones de red punto a punto admite Clase B o