



Panel de Control Simplex 4100-es (Expandible hasta 2000 puntos)

Descripción

Simplex 4100-ES, totalmente conectable en red, admite hasta 3.000 puntos y está diseñado para gestionar los complejos requisitos de las redes de instalaciones medianas y grandes y de campus universitarios con varios edificios. Cuenta con tecnología direccionable, flexibilidad de diseño ampliable, notificación por voz y capacidad de audio, y está homologado para el control de descarga de extinción ante diversos riesgos. Gracias a la opción de pantalla táctil a color, el panel es muy fácil de usar y ofrece una gran cantidad de información.

ESPECIFICACIONES

Bahía (superior)
controladora
principal

- Pantalla táctil ES en color, pantalla monocroma de 2 líneas x 40 caracteres o pantalla monocroma InfoAlarm.
- Controlador maestro de 32 bits con interfaz de operador codificada por color que incluye interruptores elevados que proporcionan retroalimentación de alta confiabilidad.
- CPU programado con configuración doble, acceso conveniente al puerto de servicio y capacidad para hasta 3000 puntos direccionables.
- Fuente de alimentación ES (ES-PS) y el cargador con relé de alarma incorporado, salida de alimentación auxiliar programable y provisiones para una tarjeta 4×10 pulg. o dos 4×5 pulg. de opción compatibles como interfaz para dispositivo direccionable IDNet2, Módulos NAC convencional o SLC IDNAC direccionable. Consulte las instrucciones de instalación 579-1288 para obtener detalles adicionales.

Compatibilidad de
red

Compatible con redes de alarmas contra incendios ES Net o 4120 de Simplex

Las interfaces
direccionables
estándar incluyen

- El canal SLC 2 IDNet direccionable de 250 puntos con bucles de aislación de cortocircuitos dobles eléctricamente aislados que soporta sensores analógicos TrueAlarm y el monitoreo de comunicaciones IDNet y dispositivos de control.
- Compatibilidad con módulo de anunciador remoto a través del puerto de comunicaciones RUI+ (interfaz de unidad remota).