



Panel híbrido de incendio e intrusión VISTA128FBPT | Incluye Teclado VI-6160CR-2

Descripción

El nuevo KIT VISTA128FBPT brinda la máxima protección para la vida y la propiedad. Este panel de control comercial contra incendios y robos admite hasta dos particiones y hasta 128 zonas/puntos mediante tecnologías cableadas, inalámbricas y direccionables V-Plex®. Una línea diversa de dispositivos de iniciación, dispositivos de notificación, dispositivos de comunicación, teclados, receptores de RF y relés de Honeywell satisfacen una amplia gama de requisitos de instalación.

El control VISTA-128FBPT es adecuado para aplicaciones solo contra incendios, así como para instalaciones que requieren sistemas integrados contra incendios/robo. Es la solución perfecta para edificios de oficinas médicas y profesionales, iglesias y sinagogas, bancos, escuelas, centros comerciales y entornos de fábricas o almacenes.

VISTA-128FBPT es compatible con varios productos de comunicación AlarmNet® para informes de alarma, carga/descarga y servicios remotos Honeywell Total Connect™.

ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICAS

Poder primario	18VAC @ 72VA	-V128FBPT: Honeywell n.º SA5110TFR-9 - V128FBPT-COM: Honeywell n.º 1451-UL9
Consumo de corriente en reposo del panel de control	300mA	
Batería de respaldo	12 V CC, 12 AH mín. a 34,4 AH máx. Batería de plomo ácido (tipo gel)	
Potencia de alarma	12 V CC, 1,7 A máx. para cada salida del circuito de notificación (timbre) Total 2,3 A a 12 V	
Auxiliar alimentación en espera	12 V CC, 1 A máx.	
Potencia total	2,3 A a 12 V CC	
Tiempo de espera	24 horas con una carga de espera de 1 A con una batería de 34,4 AH	