



Panel solar 5.2 v 4.5 w alimentación continua compatible con la cámara tapo battery

Descripción

PANEL SOLAR

Compatibilidad de Dispositivo

Compatible con Tapo C400, Tapo C420 v1.0/1.20 y Tapo C420 v2.0/2.10
[Consulta todos los modelos compatibles >>](#)

Capacidad de Conexión

Un panel solar solo se puede conectar a una cámara.

Puerto de Salida

Micro USB

ALIMENTACIÓN

Fuente de energía

Luz del sol

Voltaje de salida

Voltaje máximo de carga del panel solar: 5,2 V
Potencia máxima de carga del panel solar: 4,5 W

Longitud del cable de alimentación

Cable de carga del panel solar Longitud: 4 m

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Voltaje de Salida

5,2 V máx.

Interfaz

Puerto de carga micro USB

Max. Salida de Potencia

4,5 W

GENERAL

Resistencia a la intemperie

IP65

Opciones de montaje

Montado en la pared

Temperatura de Funcionamiento

-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
*La temperatura adecuada para el Tapo A200 es de -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
temperatura de trabajo para la carga de la batería debe ser de -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)