



Parlante Con Luz Estroboscópica Convencional Techo – Simplex – 4906-9154 – Blanco

Descripción

El parlante con luz estroboscópica sincronizada 4906-9154 brindan una instalación conveniente en cajas eléctricas estándar con extensiones. Los diseños de la carcasa son resistentes a los impactos y al vandalismo y proporcionan una conveniente selección de intensidad de luz estroboscópica. Puede seleccionar cada modelo para la salida de intensidad estroboscópica. Esto minimiza el inventario de modelos en el sitio y acomoda fácilmente los cambios encontrados durante la construcción.

ESPECIFICACIONES

GENERALES

Ambiental **32°F a 122°F o 0°C a 50°C; 10 % a 93 %, sin condensación a 100 °F o 38 °C**

Conexiones **Bloques de terminales para 18 AWG a 12 AWG o 0,82 mm² a 3,31 mm²; dos cables para cada terminal para cableado de entrada/salida**

SPEAKER

Voltaje de entrada **25 VRMS o 70,7 VRMS, consulte la Nota 1**

Tomas de corriente **1/4 W, 1/2 W, 1 W y 2 W**

Respuesta frecuente **Alarma de incendios 400 Hz a 4000 Hz**
Señalización general 125 kHz a 12 kHz

Clasificaciones de salida de altavoz a 10 pies o 3 m (consulte la Nota 1)	Grifo de potencia	1/4 W	1/2 W	1 W	2 W
	Modelos listados por UL, prueba de cámara reverberante, según UL 1480	76 dBA	79 dBA	82 dBA	85 dBA
	Modelos de montaje en pared 4906-9151 y 4906-9153, prueba de cámara anecoica, según ULC-S541	77 dBA	80 dBA	83 dBA	86 dBA
	Modelo de montaje en techo 4906-9157, por ULC-S541	81.6 dBA	84.3 dBA	87.1 dBA	89.7 dBA
	Entrada de 25 VRMS	80.9	84.1	87.3	90.2
	Entrada de				