



Polvo quimico seco Chino 90% ABC bolsa de 25 kg | Certificacion UL

Descripción

El polvo seco ABC se desarrolla mediante equipos automáticos y una fórmula de proceso científico tras un tratamiento de siliconización y resistencia a la humedad. Se utiliza ampliamente en extintores portátiles y con ruedas, unidades estacionarias de gran tamaño, unidades móviles y diversos sistemas de tuberías con boquillas fijas.

CARACTERISTICAS:

Elementos		Datos
Contenido de fosfato monoamónico (%)		90±3.0
Dióxido de silicio (%)		9±3.0
Poli(metilhidrosiloxano) (%)		1±0,5
Color		Amarillo claro
Densidad aparente (g/m1)		0,89 ± 0,07
Distribución de partículas (%)	100	10,17 ± 4,0
	140	12,94 ± 4,0
	270	14.475 ± 6.0
	Base	62.415±8.0
Resistencia al apelmazamiento y a la formación de grumos		Sin apelmazamiento aprobado
Repelencia al agua		Máximo 2% MAP retenido aprobado

CERTIFICADO:

UL es un desarrollador de normas acreditado en EE. UU. y Canadá. La certificación UL demuestra la dedicación de las empresas a la seguridad del consumidor, así como a la calidad de sus productos. Tras rigurosas pruebas, nuestro producto ABC90 ha obtenido la certificación UL. ABC90 es un agente extintor de polvo seco con un alto rendimiento de extinción. Su ficha técnica es la siguiente:

Norma: UL (UL299 y UL711) N.º de archivo UL EX28912

